



检测报告

TEST REPORT

报告编号:20260840

样品名称(Sample name): 地表水(朱隈水库)

检测类别(Test type): 委托检测

委托单位(Entrusted by): 庄河市水务局

报告时间(Date of the report): 2026 年 06 月 15 日

大连正信检测有限公司
DALIAN ZHENGXIN TESTING CO.LTD



声 明

- 1、本公司出具的检测报告（以下简称报告）出现以下情况之一者，为无效报告：
 - （1）无本公司“检验检测专用章”、“CMA”章和骑缝章；
 - （2）无报告“编制人”、“审核人”、“签发人”的亲笔签名；
 - （3）有手写、涂改、拼接；
 - （4）未经本公司书面授权同意，复制或部分复制。
- 2、报告仅对本次检测结果负责。自送样品仅对到样数据负责，不对样品来源及工况负责。
- 3、委托单位对于检测结果的使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果，本检测单位不承担任何经济和法律責任。
- 4、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）检测报告；未经授权同意，本公司出具的报告不得用于商业广告宣传等活动。
- 5、报告一式三份，委托方两份，本公司存档备查一份，委托方若增加份数，须商议并付费。
- 6、不加盖“CMA”章的报告不具备向社会证明作用，仅作委托方参考使用，不能用于行政执法和司法举证等具法律效力的活动，另有书面约定除外。
- 7、委托方若对报告有异议，须于接到报告之日起五个工作日内向本公司提出质询，逾期未提出质询者，视为对报告认可，本公司不再予以受理。

检测报告

TEST REPORT

报告编号: 20260840

日期: 2026 年 06 月 15 日

第 1 页, 共 4 页

一、相关信息

委托方名称	庄河市水务局	联系人	崔好忱
委托方地址	辽宁省庄河市世纪大街 1 段 11 号	联系电话	13555985585
样品名称	地表水	样品状态	液态 完好
样品来源	现场采样	样品包装	无破损 无沾污
采样点位	朱隈水库出水口	点位坐标	E 122.869668° N 39.837243°
采样人	衣庆瑜 姜永涛	采样日期	2026 年 06 月 08 日
接收日期	2026 年 06 月 08 日	分析日期	2026 年 06 月 08 日-2026 年 06 月 13 日
检测项目	水温、pH 值、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、氰化物、挥发酚、总磷（以 P 计）、总氮、铜、锌、氟化物、砷、汞、镉、六价铬、铅、石油类、锰、化学需氧量、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群		
检测方法	GB/T 13195-1991 水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法 4.1 表层水温的测定 HJ 1147-2020 水质 pH 值的测定 电极法 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)第三篇 第一章 九 (二) 实验室电导率仪法 HJ 506-2009 水质 溶解氧的测定 电化学探头法 HJ 1445-2026 水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸滴定法 HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 535-2009 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 484-2009 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 方法 2 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 HJ 503-2009 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 HJ 636-2012 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 GB/T 7475-1987 水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法 HJ 84-2016 水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 694-2014 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 GB/T 7467-1987 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 HJ 970-2018 水质 石油类的测定 紫外分光光度法 GB/T 11911-1989 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 828-2017 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 GB/T 7494-1987 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 347.2-2018 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法		
主要仪器	表层水温表/WQG-17/ZX-XY-141; pH 计/PHBJ-260/601806N0021060977; 滴定管/25mL/A 级; 电导率仪/DDSJ-308F/611400N0116120017; 可见分光光度计/7230G/070617020217020003; 紫外可见分光光度计/L5S/077117030217039001; 离子色谱仪/ICS-600/18039044; 原子荧光光度计/AFS-933/16121865; 生化培养箱/SPX-250B-Z/170025; 便携式溶解氧仪/JPBJ-608/630306N0017040003; 原子吸收光谱仪/PINAAcle900H/PHDS17030101; 电热恒温培养箱/HPX-9162MBE/ZX-JY-32; 硫化物氮气吹脱系统/STEBP-201/STEBP-201-20160604-29-0850; 酸式滴定管/50mL/A 级。		

检测报告

TEST REPORT

报告编号：20260840

日期：2026 年 06 月 15 日

第 2 页，共 4 页

二、检测结果

样品编号	SF2026060802				
序号	检测项目	计量单位	检出限/ 最低检测质量浓度	质量标准	检测结果
1	水温	℃	/	/	22.4
2	pH 值	无量纲	/	6~9	7.4
3	电导率	μS/cm	/	/	1.86×10 ²
4	溶解氧	mg/L	/	≥5	7.5
5	高锰酸盐指数	mg/L	0.4	≤6	1.6
6	生化需氧量	mg/L	0.5	≤4	1.4
7	氨氮	mg/L	0.025	≤1.0	0.150
8	氰化物	mg/L	0.004	≤0.2	0.004L
9	挥发酚	mg/L	0.0003	≤0.005	0.0003L
10	总氮	mg/L	0.05	≤1.0	0.96
11	总磷（以 P 计）	mg/L	0.01	≤0.05	0.04
12	铜	mg/L	0.001	≤1.0	0.001L
13	锌	mg/L	0.05	≤1.0	0.05L
14	砷	mg/L	0.0003	≤0.05	0.0003L
15	汞	mg/L	0.00004	≤0.0001	0.00004L
16	镉	mg/L	0.001	≤0.005	0.001L
17	六价铬	mg/L	0.004	≤0.05	0.004L
18	铅	mg/L	0.01	≤0.05	0.01L
19	氟化物	mg/L	0.006	≤1.0	0.198
20	石油类	mg/L	0.01	≤0.05	0.01L
21	锰	mg/L	0.01	≤0.1	0.01L
22	化学需氧量	mg/L	4	≤20	8
23	阴离子表面活性剂	mg/L	0.05	≤0.2	0.05L
24	硫化物	mg/L	0.01	≤0.2	0.01L
25	粪大肠菌群	MPN/L	20	≤10000	<20
备注	当测定结果低于分析方法检出限（a）时，报告使用“a+L”表示检测值。				

检测报告

TEST REPORT

报告编号: 20260840

日期: 2026 年 06 月 15 日

第 3 页, 共 4 页

三、评价与结论

(一) 评价标准与评价方法

- 评价标准: 《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)。
- 评价办法: 《地表水环境质量评价办法(试行)》(环办〔2011〕22号)。

(二) 评价

依据评价标准和评价方法,采用单项指标评价法(最差指标赋全权),确定朱隈水库水质类别,详见表1。
以GB3838-2002表1中21项指标评价时,朱隈水库2026年06月08日库水水质为III类。
以参考指标(水温、总氮、粪大肠菌群)单独评价时,总氮符合III类水质标准限值。
锰的检测结果符合表2集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。

表1 2026年06月08日朱隈水库水质评价结果

水质指标	限值	计量单位	检测结果	水质类别
pH 值	6-9	无量纲	7.4	I
电导率	/	μS/cm	1.86×10^2	/
溶解氧	≥5	mg/L	7.5	I
高锰酸盐指数	≤6	mg/L	1.6	I
生化需氧量	≤4	mg/L	1.4	I
氨氮	≤1.0	mg/L	0.150	I
氰化物	≤0.2	mg/L	0.004L	I
挥发酚	≤0.005	mg/L	0.0003L	I
总磷(以P计)	≤0.05	mg/L	0.04	III
铜	≤1.0	mg/L	0.001L	I
锌	≤1.0	mg/L	0.05L	I
砷	≤0.05	mg/L	0.0003L	I
汞	≤0.0001	mg/L	0.00004L	I
镉	≤0.005	mg/L	0.001L	I
六价铬	≤0.05	mg/L	0.004L	I
铅	≤0.05	mg/L	0.01L	I
氟化物	≤1.0	mg/L	0.198	I
石油类	≤0.05	mg/L	0.01L	I
锰	≤0.1	mg/L	0.01L	/
化学需氧量	≤20	mg/L	8	I
阴离子表面活性剂	≤0.2	mg/L	0.05L	I
硫化物	≤0.2	mg/L	0.01L	I
单独评价指标				
总氮	≤1.0	mg/L	0.96	III
粪大肠菌群	≤10000	MPN/L	<20	I
水温	/	℃	22.4	/

检测报告

TEST REPORT

报告编号: 20260840

日期: 2026 年 06 月 15 日

第 4 页, 共 4 页

(三) 结论

2026 年 06 月 08 日朱隈水库出水口水质检测结果 (21 项指标) 符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) 表 1 中 III 类水质标准; 总氮符合 III 类水质标准; 锰的检测结果符合表 2 集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值。

四、质量控制和质量保证

4.1 分析方法选定

实验室优先选用行业标准和国家标准方法。方法检出限、准确度、精密度均满足要求。

4.2 人员条件

所有采样和分析人员均通过岗前培训, 考核合格, 持证上岗。

4.3 仪器要求

监测所使用仪器均符合国家有关标准或技术要求。仪器、计量器具均经计量部门检定/校准合格, 并在检定/校准有效期内使用。

4.4 试剂和标准物质 (适用时)

开展项目监测所用的关键试剂均按照流程进行质量验收, 验收合格后使用, 保证试剂质量对检测结果不造成影响。标准物质均为有证标准物质, 保证了监测结果有效的量值溯源, 标准物质保存方法和保存期严格执行《化学试剂杂质测定用标准溶液的制备》(GB/T602-2002) 的有关规定执行。

4.5 样品采集

采样、运输、保存全过程严格按照监测技术规范的规定执行。采样人员均通过岗前培训, 持证上岗, 熟知采样器具的使用和样品保存、运输条件。

4.6 检测报告

实验室出具的报告严格执行三级审核制度。

4.7 质量控制监测结果

4.7.1 空白样品检测结果

分析中空白样品分析结果均小于检出限。

4.7.2 有证标准物质检测结果

分析中有证标准样品测试结果均在保证值范围内, 符合要求。

4.7.3 平行样检测结果

分析中平行样检测结果相对偏差均满足标准方法及监测技术规范要求。

4.7.4 加标回收结果

分析中加标回收率均满足标准方法及监测技术规范要求。

报告结束

编制人: 彭亮亮

第一审核人: 许鹏

第二审核人: 刘琳

签发人: 张蕊

签发日期: 2026.6.15

(检验检测专用章)

检验检测专用章